

## Prehľad úsekov navrhovaných oprav ku dňu 16.03.2018

Dĺžka ulice: od križovatky Obchodná - Kollárová k bodu: kanalizačná šachta pri vstupe do Bowten (Palma) = 1200 m

Tabuľka: Výkaz výmer:

<b>ul. Kollárová – 1200 m</b>	<b>Vymedzenie časti ulice - dĺžkové miery</b>						<b>Spolu</b>	<b>M.J</b>
MK - cesta podľa úseku 500 m dĺžky	Šachta	Dĺžka	Šírka	Šachta	Dĺžka	Šírka	Σ	
Úsek č.1 - vjazd na ul. Kollárovu		12,2	7,5	1	5,5	1,2	98,1	m <sup>2</sup>
Úsek č.2 - vstup RIOS (Sýpka)	1	5,2	2,5	1	17,0	4,1	16,00	m <sup>2</sup>
Úsek č.2 - vstup RIOS (Sýpka) - chodník		9,5	1,5	-	-	-	14,25	m <sup>2</sup>
Úsek č.2 – križovatka ul. kp. Nálepku	1	4,7	8	-	-	-	37,60	m <sup>2</sup>
Úsek č.3 – ul. kp. Nálepku – Nova Doba	2	8	1,2	-	51,0	4,0	213,60	m <sup>2</sup>
Úsek č.3 – Rokosan - LEKOS_ - Nova Doba		3,6	8,0	2	18,5	2,0	68,60	m <sup>2</sup>
Úsek č.3 – Rokosan – ľava strana cesty (LSC)	1	10,0	8	-	7,6	1,7		m <sup>2</sup>
Úsek č.3 – Rokosan – LSC - Šimkovič	-	1,8,0	8,0	4	108	4,0	448,0	m <sup>2</sup>
Úsek č.4 – Gymnázium	2	27,2	4,0	-	40,0	2,5	652,0	m <sup>2</sup>
Úsek č.4 – Gymnázium- vchod do VSD-Archiv	Priemer	9,0	7,0	Priem.	9,0	6,0	117,0	m <sup>2</sup>
Úsek č.5 – Odbočka Albínov – Palma = 700 m								m <sup>2</sup>
Výtlky = búranie + rezanie + sfaltovanie 40 ks	priemer	40 x	1-2 m2	-	<b>Spolu:</b>	<b>15</b>	poklopov	<b>ks</b>
			<b>Spolu výmera pre opravu cesty v m2:</b>				<b>1.665</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
			<b>Očakávaný náklad stav. diela:</b>				<b>40.000</b>	<b>Eur</b>